



FICHA DE DATOS DE PRODUCTO

Nº/P PA03-S1PC

250
ML



El Fortificador de Aceite de Motor ASTRATECH™

fortifica todas las cualidades del aceite de motor, evita la oxidación y el engrosamiento del aceite aún en las condiciones de conducción más extremas. Mantiene los componentes del motor limpios para ayudar a prolongar la vida útil del motor y protege el motor a largo plazo. El Fortificador de Aceite de Motor ASTRATECH™ ayudará a mantener el rendimiento del motor y a reducir los costos de funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO: Añada el contenido completo de la botella de Fortificador de Aceite de Motor ASTRATECH™ al aceite de motor. Una botella de 250 ml trata de 4 a 5 litros de aceite de motor. Agréguelo al cárter del cigüeñal en cualquier momento en que el nivel del aceite esté bajo para fortificar el aceite del motor entre cambios. No llene en exceso el cárter del cigüeñal. PARA USO PROFESIONAL.

DATOS DE PRUEBA:

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA ASTM	RESULTADOS TÍPICOS DE PRUEBA
GRAVEDAD API @ 15.6°C (60°F)	D287	23.9–24.3
GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15.6°C (60°F)	D1298	0.9091–0.9101
DENSIDAD KG/M ³ (U.S.LBS./GAL.) @ 15.6°C (60°F)	D1250	909.1–910.1 (7.587–7.595)
PUNTO DE INFLAMABILIDAD, GRABNER	D7094	188–196°C (370–385°F)
VISCOSIDAD, CST @ 100°C (212°F)	D445	9.86–10.02
VISCOSIDAD, CST @ 40°C (104°F)	D445	67.46–68.46
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	D2270	124–133
PUNTO DE FLUIDEZ, °C (°F)	D6749	-45.5 – -40.5°C (-50 – -41°F)
COLOR	VISUAL	MARRÓN