



FICHA DE DATOS DE PRODUCTO

Nº/P PA04-S1PC

250
ML



El Fortificador de Aceite de Motor Diésel ASTRATECH™

mantiene la eficiencia del aceite en las condiciones más extremas de funcionamiento del motor diésel. Evita la formación de lodo gracias a un mayor control de la oxidación y a la tecnología de dispersión del hollín. El Fortificador de Aceite de Motor Diésel ASTRATECH™ neutraliza el ácido y es compatible con todos los aceites para motores diésel, incluidos los sintéticos y los multigrado.

INSTRUCCIONES DE USO: Añada el contenido completo de la botella de Fortificador de Aceite de Motor Diésel ASTRATECH™ al aceite de motor. Una botella de 250 ml trata de 4 a 5 litros de aceite de motor. No llene en exceso el cárter del cigüeñal. PARA USO PROFESIONAL.

DATOS DE PRUEBA:

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA ASTM	RESULTADOS TÍPICOS DE PRUEBA
GRAVEDAD API @ 15.6°C (60°F)	D287	28.7–29.1
GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15.6°C (60°F)	D1298	0.8754–0.8764
DENSIDAD KG/M ³ (U.S.LBS./GAL.) @ 15.6°C (60°F)	D1250	875.5–876.4 (7.306–7.314)
PUNTO DE INFLAMABILIDAD, GRABNER	D7094	184–192°C (363–378°F)
VISCOSIDAD, CST @ 100°C (212°F)	D445	13.39–13.61
VISCOSIDAD, CST @ 40°C (104°F)	D445	107.20–108.80
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	D2270	120–126
PUNTO DE FLUIDEZ, °C (°F)	D97	-32– -20°C (-26– -4°F)
COLOR	D1500	7.0–8.0
COLOR	VISUAL	MARRÓN