



FICHA DE DATOS DE PRODUCTO

Nº/P PA06-S1PC

250
ML



Agregado en cada intervalo de cambio de aceite, el **Limpiador del Sistema de Combustible Gasolina ASTRATECH™** mantendrá los inyectores, los pistones, los componentes de admisión de combustible y los sensores limpios y sin depósitos dañinos ni corrosión. Estabilizará el combustible, restablecerá la potencia y ahorrará combustible. El Limpiador del Sistema de Combustible Gasolina ASTRATECH™ protege contra los efectos nocivos del etanol. Es seguro para el convertidor catalítico y el sensor de oxígeno.

INSTRUCCIONES DE USO: Agregue el Limpiador del Sistema de Combustible Gasolina ASTRATECH™ al tanque de combustible en cada intervalo de cambio de aceite. La botella de 250 ml trata 45 litros de combustible. Para obtener resultados óptimos, agréguelo a un tanque lleno o llene el tanque inmediatamente después de usarlo. PARA USO PROFESIONAL.

DATOS DE PRUEBA:

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA ASTM	RESULTADOS TÍPICOS DE PRUEBA
GRAVEDAD API @ 15.6°C (60°F)	D287	43.4–43.8
GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15.6°C (60°F)	D1298	0.8071–0.8081
DENSIDAD KG/M ³ (U.S.LBS./GAL.) @ 15.6°C (60°F)	D1250	799.9–800.9 (6.675–6.684)
PUNTO DE INFLAMABILIDAD, COC	D92	38–54°C (100–130°F)
PUNTO DE FLUIDEZ, °C (°F)	D97	< -46 – -34°C (< -51 – -29°F)
PUNTO INICIAL DE EBULLICIÓN	D86	160.3–165.7°C (321–330°F)
VISCOSIDAD, CST @ 40°C (104°F)	D445	1.69–1.71
COLOR	D1500	1.5–2.5
COLOR	VISUAL	MARRÓN CLARO

